

PRODUKTDATENBLATT

ClearoPAG[®]

MARKENPRODUKTE



ClearoPAG 162 PG2-Vario Montageschaum

mit der bewährten Feststoff-Ventiltechnik, ist ein feuchtigkeitshärtender 1-Komponenten Polyurethanmontageschaum zum Dämmen, Kleben, Füllen, Isolieren und Befestigen. Vielseitig einsetzbar u.a. im Festerbau, Malerhandwerk, Hoch- und Tiefbau, Tischlerei und Innenausbau.

Technische Daten:

Verarbeitung	mit Dosiergerät z.B. P20 Eco oder beigefügten Winkeldispenser
Inhalt	500ml / 750ml
Ausbeute	ca. 30 l / ca. 43 l freigeschäumt
Farbe	creme
Dosenverbreitungstemperatur	+5°C bis + 35°C
Klebfei nach	ca. 8 +/- 2 Min.
Schneidbar nach	ca. 17 +/- 5 Min.
Ausgehärtet nach	ca. 1 Stunde
Belastbar nach	ca. 6 Stunden
Temperaturbeständig im ausgehärteten Zustand	- 40°C bis + 80°C
Dimensionsstabilität	+/- 10%
Wärmeleitfähigkeit	ca. 0,0362 W/(m*k)
Eigenschaften	unverrottbar, fäulnisresistent, nicht dauerhaft UV-Stabil
Beständig gegen	Wasser, Öl, Benzin, Laugen, diverse Säuren, Lösemittel
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
bewertetes Fugenschalldämmmaß	ca. 61 dB
Treibmittel	frei von FCKW, HFCKW, Formaldehyd und PCB
Lagerfähigkeit	15 Monate (bezogen auf trockene und kühle Lagerung / +18°C bis + 20°C)

Technische Daten gemessen bei +23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit

Gebindegrößen:

500ml oder 750 ml Aerosoldose verpackt á 12 Stück/Karton, inkl. Winkeldispenser

Verarbeitungshinweise:

Die Untergründe müssen tragfähig, sauber, staub- und fettfrei sein. Den Untergrund leicht anfeuchten. Gipshaltige/poröse Untergründe mit geeignetem Primer/Tiefengrund vorbehandeln. Schmutzgefährdete Bereiche abdecken. Schaum haftet nicht auf Materialien wie Polyethylen, Silikon, Teflon, Fette o. ä.

