

DuPont™ Tyvek® Acrylat Klebeband (DuPont™ Tyvek® Acrylic Tape)

Technisches Datenblatt

Produktbeschreibung & Anwendung

Einseitig mit modifiziertem Acrylatklebstoff beschichtetes Tyvek® mit einem Papierliner. Das DuPont™ Tyvek® Acrylat Klebeband ist ideal geeignet, um eine Vielzahl von Membranen zu verkleben, Durchdringungen abzudichten und auch Beschädigungen auszubessern. Die Alterungs-, Wasser- und Chemikalienbeständigkeit des Klebebandes ist ausgezeichnet. Es eignet sich aufgrund der hohen Klebkraft auch zur Verklebung auf Oberflächen wie z.B. Vlies, Kunststofffolien, Holz und Metall.

Technische Daten

EIGENSCHAFTEN	WERTE
Stylecode	2060B
Farbe	Weiß
Dicke	300 µm
Basisgewicht	220 g/m ²
Temperaturbeständigkeit	-40 °C to 100 °C
Luftdurchlässigkeit * (DIN 4108-2) (DIN 18542)	luftdicht entspricht BG R
Reißfestigkeit	300 N/5cm
Reißdehnung	15 %
Haftkraft	25 N/25mm
* Gemessen bei einer Druckdifferenz von 600 Pa. Geprüft auf einer Aluminiumoberfläche.	

Verarbeitungshinweise & Lagerempfehlungen

- Der Anwender muss überprüfen, ob das DuPont™ Tyvek® Acrylat Klebeband für die vorgesehene Anwendung geeignet ist.
- Die empfohlene Verarbeitungstemperatur für die Anwendung ist > 0 °C.
- Die Verklebung muss auf einer trockenen, staubfreien, fettfreien und lösemittelfreien Oberfläche erfolgen.
- 24 Monate kühl, trocken und frostfrei in der Originalverpackung bei Temperaturen zwischen +10 °C und +30 °C und ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.

DuPont de Nemours
(Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton,
L - 2984 Luxembourg
Tel.: +352 3666 5885
tyvek.info@lux.dupont.com

www.construction.tyvek.com



Diese Informationen geben den aktuellen Stand unseres Wissens zu dem Thema wieder. Sie sollen keine Tests ersetzen, die Sie möglicherweise durchführen müssen, um die Eignung unserer Produkte für andere Anwendungen als den in diesem Dokument angegebenen zu ermitteln. Diese Informationen können geändert werden, wenn neue Erkenntnisse und Erfahrungen vorliegen. Da es uns nicht möglich ist, alle Variationen in den Bedingungen der jeweiligen Endanwendung vorherzusehen, übernimmt DuPont bezüglich der Verwendung dieser Informationen für andere Anwendungen als den in diesem Dokument angegebenen keinerlei Garantie und Haftungen. Die hier dargelegten Informationen dürfen nicht als Lizenzierung oder Empfehlung zur Verletzung von Marken- oder Patentrechten betrachtet werden. Die Produktsicherheitsinformationen sind auf Nachfrage verfügbar. Dieses Datenblatt ist ein gedrucktes Dokument und ohne Signatur gültig.

Datum: 14 April 2020

Vertrieben durch:

ClearoPAG GmbH
Südstraße 6
D-33829 Borgholzhausen

www.clearopag.de

