

DuPont™ Tyvek® FlexWrap NF

Technisches Datenblatt

Produktbeschreibung & Anwendung

Das DuPont™ FlexWrap NF ist ein selbstklebendes, extrem flexibles Butyl-Elastomerband mit HD-PE Träger. Es eignet sich hervorragend für die Abdichtung von Tyvek® Unterspann- und Unterdeckbahnen, PP-Vliesen und beschichteten Bahnen an aufgehende Bauteile. Dies sind speziell Durchdringungen wie Dunstrohre, Antennen, Dachfenster und Kamine im Innen- und Aussenbereich. Durch diese Eigenschaften lässt sich mit DuPont™ FlexWrap NF u.a. problemlos eine Fensterschürze herstellen.

Technische Daten

EIGENSCHAFTEN	WERTE
Stylecode	FLEXNF
Farbe	schwarz / weiß
Dicke	ca. 1,6 mm
Dehnfähigkeit	ca. 160 % (2,6 x Ausgangslänge)
Temperaturbeständigkeit	von -30 °C bis +80 °C (kurzzeitig 100 °C)
Verarbeitungstemperatur	> 0 °C

Verarbeitungshinweise & Lagerempfehlungen

- Insbesondere bei Anschlüssen an aufgehende Bauteile im Außenbereich ist eine wasserdichte Verklebung sicherzustellen.
- Der Untergrund ist vor Ort auf genügend Haftung zu prüfen, d.h. Unebenheiten sind ggf. vor der Verklebung mit DuPont™ FlexWrap NF auszugleichen.
- In seltenen Fällen kann eine Anpresslatte erforderlich sein.
- Der Untergrund muss trocken, frost-, staub- und fettfrei sein.
- 24 Monate kühl, trocken und frostfrei in der ungeöffneten Originalverpackung bei Temperaturen zwischen 5 °C bis 25 °C und ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.

DuPont de Nemours
(Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton,
L - 2984 Luxembourg
Tel.: +352 3666 5885
tyvek.info@lux.dupont.com

www.construction.tyvek.com



Diese Informationen geben den aktuellen Stand unseres Wissens zu dem Thema wieder. Sie sollen keine Tests ersetzen, die Sie möglicherweise durchführen müssen, um die Eignung unserer Produkte für andere Anwendungen als den in diesem Dokument angegebenen zu ermitteln. Diese Informationen können geändert werden, wenn neue Erkenntnisse und Erfahrungen vorliegen. Da es uns nicht möglich ist, alle Variationen in den Bedingungen der jeweiligen Endanwendung vorherzusehen, übernimmt DuPont bezüglich der Verwendung dieser Informationen für andere Anwendungen als den in diesem Dokument angegebenen keinerlei Garantie und Haftungen. Die hier dargelegten Informationen dürfen nicht als Lizenzierung oder Empfehlung zur Verletzung von Marken- oder Patentrechten betrachtet werden. Die Produktsicherheitsinformationen sind auf Nachfrage verfügbar. Dieses Datenblatt ist ein gedrucktes Dokument und ohne Signatur gültig.

Datum: 1 April 2020

Vertrieben durch:

ClearoPAG GmbH
Südstraße 6
D-33829 Borgholzhausen

www.clearopag.de

