

CP1 Metall Dosiergerät

ClearoPAG[®]
MARKENPRODUKTE

- Länge Düsenrohr: 192 mm
- Einsatzgebiet: für alle gängigen PU-Montageschaumsysteme
- VE: einzeln bzw. 24 St. im Umkarton

NEU!

Ihre Vorteile:

- Robuste, betriebssichere Ausführung
- Konstruiert für den täglichen Einsatz im anspruchsvollen Umfeld des Bauhaupt- und Nebengewerbes
- Düsenrohr aus rostfreiem Stahl
- Materialführende Innenteile vollständig aus Metall
 - **kein Hineindiffundieren in die Materialkanäle**
 - **keine Aushärtungen im Gerät**
 - **kein Systemausfall**
- Der teflonbeschichtete Adapter gewährt optimalen Antihafteffekt gegen das Verkleben von Adapterringen
- Auf 20° Grad veränderter Dosenaufnahmewinkel zur besseren Verarbeitung im Sturzbereich

Robuste, langlebige Konstruktion für den professionellen, täglichen Einsatz mit allen gängigen PU-Montagesystemen.

ClearoPAG GmbH

Südstrasse 6 · D-33829 Borgholzhausen · Telefon: (054 25) 50 35 · Telefax: (054 25) 71 33 · E-Mail: info@clearopag.de

www.clearopag.de

