

PRODUKTDATENBLATT



ClearoPAG Wärmebox CP

ist eine robuste und wassergeschützte Kunststoffbox, welche speziell für den Baustelleneinsatz zum „temperieren/warmhalten“ von bauchemischen Produkten entwickelt wurde. Somit ist gewährleistet, dass gerade in den Wintermonaten, eine optimale Verarbeitungstemperatur von ca. + 20° bis + 22°C erzielt wird. Zum Beispiel für Froth-PAK, Volumen-Aerosol-Klebstoff 167, PU-Montageschäumen, Klebstoffe, Silikone, Acryle, etc.

Ihre Vorteile:

- Automatische Regelung der Temperatur
- immer eine optimale Verarbeitungstemperatur
- vielseitig einsetzbar
- Stromversorgung mit 230V und 12V



Technische Daten:

autom. Ein-/ Ausschalttemperatur	+ 18°C / + 30°C
Durchschnittstemperatur	+ 20° bis + 22°C
Anschluss	230V und 12V
Außenmaße (BxTxH)	595x400x435 mm
Volumen	56 Liter
Gewicht	7,5 kg

Lieferumfang:

1x Wärmebox CP, 1x 230V Anschlusskabel, 1x 12V Anschlusskabel

ClearoPAG GmbH * chemisch- technische Systemlösungen * Südstraße 6 * D-33829 Borgholzhausen
 Telefon + 49 (0) 5425 / 5035 * Telefax + 49 (0) 5425 / 7133 * Email: info@clearopag.de * www.clearopag.de

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Text und Illustration urheberrechtlich geschützt

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lager- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche sind daher immer durchzuführen.