

# Brillanz aus der Dose

PUNKTGENAU, ABTROPFSICHER UND AUS JEDER POSITION DOSIERBAR AUS EINER HANDLICHEN AEROSOL DOPPELKAMMER-DOSE: BOHLE BIETET JETZT EIN SOFORT EINSETZBARES POLIERMITTEL AUF DER BASIS VON CERIUMOXID AN.

**CERO GEL (BO 5008004)**, entwickelt von der ClearoPAG GmbH und exklusiv vertrieben durch die Bohle Gruppe, zeichnet sich durch seine hohe Abtragleistung aus und hinterlässt einen brillanten Glanz auf den polierten Oberflächen. Haarkratzer, beginnende Glaskorrosion, Verschmutzungen durch Zement-, Beton-, oder Silikonschleier und Saugheberabdrücke lassen sich mit Ce-

ro Gel schnell und vor allem kostengünstig entfernen, erklärt Bohle. Die verunreinigten Stellen werden mit Wasser abgespült, um abrasive Partikel zu entfernen. Danach kann das Cero Gel aus der praktischen 100-Milliliter Dose punktgenau und sparsam aufgetragen und mit einem Microfasertuch oder Polierschwamm eingearbeitet werden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen oder Haar-

kratzen ist die Verwendung einer Handmaschine wie Akkubohrmaschine mit Polierfilzaufsatz empfehlenswert.

Cero Gel ist interessant für Glaser, die glasverarbeitende Industrie, Fensterbau- und -monteurbetriebe bis hin zu Reinigungsunternehmen. Das Produkt ist neben Glas auch für Stein, Keramik und Naturstein geeignet.

[www.bohle.de](http://www.bohle.de)



Bilder: ClearoPAG

Cero Gel wird aus der Aerosol Doppelkammer Dose aufgetragen. Mit einem Microfasertuch oder einer Handmaschine werden dann Vermutzungen beseitigt.

## ENERGIEEFFIZIENZ-EXPERTENLISTE

### MEHR FORTBILDUNG NÖTIG

Seit dem 1. Oktober 2014 benötigen Fachleute für energetisches Bauen und Modernisieren anstatt 16 bis zu 80 Unterrichtseinheiten ergänzende Weiterbildung für die Eintragung als KfW-Sachverständige. Dies teilt die Deutsche Energie-Agentur mit. In der Energieeffizienz-Expertenliste finden Verbraucher qualifizierte Fachleute für Energieberatungen sowie energieeffiziente Neubauten und Modernisierungen. Seit 1. Oktober gelten höhere Anforderungen beim Neueintrag für das Förderprogramm Energieeffizient Bauen und Sanieren: Experten, die sich zum Energieberater gemäß BAFA-Richtlinie von 2012 oder älter fortgebildet haben, müssen dann 80 Unterrichtseinheiten (vorher 16) ergänzende Weiterbildung vorweisen.

## VFT-RICHTLINIE FÜR METALL- UND FASSADENBAU

### WERK- UND MONTAGEPLANUNG IM FOKUS

Das Gewerk der Metall- und Fassadenbauer gehört zu den wenigen, die ihre Leistungen in vollem Umfang eigenständig planen und danach ausführen. Daher hat sich hier ein eigener Leistungsbereich entwickelt, der heute hochqualifizierte Techniker und Ingenieure erfordert. Der Verband für Fassadentechnik (VFT) legt daher eine Leistungsbildbeschreibung der Fachingenieurleistungen für die Werk- und Montageplanung im Metall- und Fassadenbau vor. Diese Leistungsbeschreibung steht den Planern und deren Auftraggebern als gemeinsames Werkzeug zur Verfügung, um die erforderlichen Leistungen und die angemessenen Kosten für eine qualifizierte Werk- und Montageplanung zu ermitteln.

Bezug der Richtlinie: ISBN 978-3-00-046577-2